Пресс-подборщик рулонный безременный "ПРФ-145"

Пресс-подборщики с постоянной камерой прессования предназначены для подбора валков сена, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. За счет применения прессовальной камеры закрытого типа пресс-подборщики данного типа имеют низкие потери кормов.

Повышенная плотность на поверхности рулона и рыхлость в середине обеспечивает лучшую проницаемость воздуха.

Технические характеристики

Ширина захвата, м	1,45
Масса машины, т	1,9
Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота	3,95x2,3x2,4
Длина рулона, см	120
Диаметр рулона, см	145
Масса рулона, max, кг: на сене/на соломе	220...375/150...250
Трактор, кл, т.с.	1,4

ПРФ-145В - модернизированная версия пресс-подборщика ПРФ-145
Пресс-подборщик **ПРФ-145В** является результатом дальнейшей модернизации пресс-подборщика ПРФ-145. Пресс-подборщик предназначен для подбора и прессования в рулоны валков сухого и подвяленного сена, соломы (в т.ч. измельченной) с последующей обмоткой рулона шпагатом. Агрегатируется с трактором тягового класса 1,4, оснащенным ВОМ, ТСУ-1Ж, гидроприводом и розеткой для подключения электрооборудования.
Пресс-подборщик **ПРФ-145В** по сравнению с пресс-подборщиком ПРФ-145 оснащен подбирающим механизмом уменьшенного диаметра, сокращено расстояние между подбирающими зубьями, что обеспечивает более чистый подбор травы, в т.ч. измельченной соломы.
Сзади пресс-подборщика к балкам, обеспечивающим скатывание рулона из камеры прессования, прикреплена специальная площадка. Данное устройство исключает просыпание мелких фракций травы во время прессования и позволяет начать работу не дожидаясь полного закрытия задней камеры.
По особому заказу пресс-подборщик может комплектоваться системой автоматизированного контроля (САК), позволяющей постоянно наблюдать за работой механизмов пресс-подборщика и дистанционно из кабины трактора управлять обматывающим аппаратом. Система САК сокращает простои и увеличивает производительность пресс-подборщика.
По желанию потребителя на пресс-подборщике могут быть установлены широкие шины диаметром 900x336 (13,0/75-16), обеспечивающие низкое давление на почву и более плавное движение.

Пресс-подборщик рулонный многоцелевой "ПРМ-150"

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. За счет применения подающего ротора для предварительного прессования подбираемой массы увеличена степень прессования (не менее чем на 25%).

Конструкция подборщика позволяет значительно уменьшить потери подбираемой массы, а также осуществлять подбор измельченной соломы после зерноуборочного комбайна.

Технические характеристики

Ширина захвата, м	1,9
Масса машины, т	1,9
Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота	3,95x2,3x2,4
Длина рулона, см	120
Диаметр рулона, см	150
Масса рулона, max, кг: на сене/на соломе	220...375/150...250
Трактор, кл, т.с.	1,4

Пресс-подборщик предназначен для подбора и прессования в рулоны валков сухого и провяленного сена, соломы (в том числе измельченной) с последующей обмоткой рулона шпагатом. Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, оснащенными ВОМ, гидроприводом, ТСУ-1Ж, пневмоприводом тормозов и розеткой для подключения электрооборудования.

Пресс-подборщик ПРМ-150 по сравнению с пресс-подборщиками ПРФ-110/145/180 оснащен модернизированным подбирающим механизмом увеличенной ширины и уменьшенного диаметра. Сокращено расстояние между зубьями подборщика.

Такой подборщик позволяет подбирать мелкие фракции трав, измельченную солому, исключить потери корма. Подъем и опускание подборщика осуществляется гидросистемой трактора. Боковые сужающие шнеки подборщика обеспечивают плотные по краям рулоны четко цилиндрической формы.

Пресс-подборщик ПРМ-150 обладает более высокой пропускной способностью, равномерной подачей массы и эффективным предварительным прессованием за счет установки между подборщиком и прессовальной камерой нового роторного набивателя.Комбинированный прессующий механизм машины, состоящий из вальцов в передней камере и цепочно-планчатого транспортера в задней камере предупреждает проскальзывание рулона и потери корма, а также исключает удары цепи при работе.

Процесс работы пресс-подборщика, его механизмов, обмотка рулона шпагатом контролируется системой автоматизированного контроля (САК) с электроприводом обматывающего аппарата. Управление системой осуществляется из кабины трактора с помощью электронного блока управления. Система САК и обматывающий аппарат с двойным шпагатом сокращают простои и увеличивают производительность агрегата на 40%.

Пресс-подборщик тюковый "ПТ-165"

Пресс-подборщик ПТ-165 предназначен для подбора и прессования сено-соломистых материалов. Применяется в сельском хозяйстве для подбора валков сена, соломы, прессования в прямоугольные параллелепипеды, вязания и выталкивания его на стол сбрасывания.

Прессование осуществляется за счет возвратно-поступательного движения поршня в прессовальной камере сечением 0,36x0,46 м. Длина тюков регулируется в пределах 0,4x1,2м. Тюки увязываются синтетическим шпагатом.

Технические характеристики

Ширина захвата, м	1,65
Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота	4,22x2,43x1,63
Параметры получаемого тюка, мм: длина, ширина, высота	460x360x300...1300
Плотность тюка, кг/м. кв.	регулируемая
Площадь впускного отверстия, см. кв.	1490
Рабочая скорость, км/час	до 10
Потребляемая мощность, кВт	22
Трактор, кл. т.с.	1,4